

ОПИСАНИЕ		
Коммерческое наименование	2546AMT	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Назначение	Седелный тягач	
Колесная формула	6x4	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ		
Колесная база, мм	3300+1350	
Длина, мм	7135	
Ширина, мм	2490	
Высота, мм	3780/3950	
МАССЫ, КГ		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	25 000	
Допустимая полная масса автопоезда, кг	55 000	
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7 000	
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	13 000 + 13 000	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	ISGe5-460	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	11 800	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	331 (460) / 1900	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	2 300 / 1 100	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки с подогревом	+	
Топливный бак	420 л + 260 л	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Дисковые	
EBS / ASR / ESP	+ / + / +	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake)	
Тип сцепления	Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление	
ПОДВЕСКА		
Тип	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах	
Передняя	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах для каждой оси
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
ШИНЫ		
Передняя ось / Задняя ось / Запасное колесо	295/80R22.5, 315/80R22.5	
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ И ШАССИ		
Верхний спойлер	+	
Боковой спойлер	+	
Крылья задних колес	Пластиковые съемные	
Переходной мостик	+	
Инструментальный ящик, доступ снаружи (верхний и нижний)	+	
ИНТЕРЬЕР		
Электропривод стеклоподъемников	+	
Электропривод боковых зеркал	+	
Подогрев боковых зеркал	+	
Радио FM / AM / USB	+ / + / +	
Акустическая система (4 динамика)	+	
Атономный воздушный отопитель 4 кВт	+	
Кондиционер	+	
Центральный замок	+	
Холодильник	+	
Круиз-контроль	+	
Люк в крыше	+	
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км	45 000 / 60 000 / 90 000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор»
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

<https://galaxy-trucks.ru>


FOTON A


НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК ВАШЕГО АВТОПАРКА





СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ





 **Допустимая полная масса**
25 т


 **Мощность при 1900 об/мин**
460 л.с.


 **Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя)**
7 т / 13 т

 **Крутящий момент при 1100 об/мин**
2100 Нм / 2300 Нм

 **Кабина** Высокая с ровным уровнем пола, низкая с моторным тоннелем, со спальными местами

 **Экокласс**
Евро-5

 **Топливные баки**
420 л. + 260 л.

 **Трансмиссия**
12AMT

ФОТОН А: НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК ВАШЕГО АВТОПАРКА

Транспортно-строительный цикл в коммерческих перевозках – работа не из легких. Тяжелые грузы необходимо доставить точно в срок и на значительные расстояния, а дорожные условия подчас далеки от идеальных.

Именно для таких операций седельный тягач Foton A с колесной формулой 6x4 станет оптимальным решением. Проверенная надежная силовая линия именитых брендов, нагрузка на заднюю тележку в 26 тонн в сочетании с допустимой полной массой автопоезда в 26 тонн позволят вам совместить повышенную грузоподъемность с рентабельностью перевозок.

Выбирая Foton A с колесной формулой 6x4 вы отдаете свое предпочтение надежному и неприхотливому в обслуживании автомобилю, которому по плечу самые разные транспортные задачи с выгодой для вашего бизнеса.

КАБИНА

РОВНЫЙ ПОЛ, ВЫСОКАЯ КРЫША,
2 СПАЛЬНЫХ МЕСТА
ПОЛ С МОТОРНЫМ ТОННЕЛЕМ,
НИЗКАЯ КРЫША, 1 СПАЛЬНОЕ МЕСТО

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISGe5-460, 460 л.с.
КПП: 12АМТ
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:
3.364, 3.083

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА: ГАЛОГЕННЫЕ
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 7,0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 295/80R22.5, 315/80R22.5



ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД,
ОДНОРЯДНАЯ С 1 ИЛИ 2 СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

ПОДВЕСКА КАБИНЫ НА 4 ПНЕВМОЭЛЕМЕНТАХ

ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ НАСОСА

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ,
РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИДЕНЬЕ ПассажиРА СКЛАДНОЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СПИНКОЙ
С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

ШКВОРЕНЬ: 2"
ВЫСОТА: 1150 мм

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 13,0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ШИНЫ: 295/80R22.5, 315/80R22.5

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 420+260 л.
ADBLUE: 65 л.